



GAMME

Opérateur électromécanique pour portails battants à usage résidentiel

RÉFÉRENCE :

P925209 00002	DEIMOS 300 BT
R925247 00002	DEIMOS 300 BT KIT



AVANTAGES

Menu simplifié à scénarios : La centrale de commande intégrée garantit à la fois une pose extrêmement rapide et une simplicité d'installation hors pair ! La programmation par scénarios, sur afficheur LCD, guide l'installateur durant toutes les étapes de la programmation, d'où réduction des temps de pose et élimination de toute possibilité d'erreur.

Centrale de commande et récepteur radio intégré : À l'instar de tous les opérateurs, pour la motorisation de portails coulissants, de la famille DEIMOS, ARES et ICARO, la centrale de commande et le récepteur radio sont aussi incorporés dans l'opérateur DEIMOS BT 300. Renfermés dans un robuste coffret en ABS, leur protection est donc garantie et leur installation est d'autant plus simple, rapide et sûre, le système gagnant ainsi en fiabilité.

Une large gamme d'opérateurs : L'opérateur DEIMOS BT 300 vient étoffer la gamme des opérateurs pour portails coulissants offerte par BFT. Pour tous types d'installations, BFT propose toujours le produit le plus adapté : du petit portail résidentiel au portail collectif, en passant par la grande porte coulissante industrielle.

PLUS



Encodeur relatif : Le système de détection et de réaction faces aux obstacles BFT optimise la sécurité anti-écrasement. La combinaison d'un puissant microprocesseur embarqué avec un encodeur relatif assure le monitoring permanent et précis de la vitesse d'actionnement et de la consommation de courant des moteurs, garantissant ainsi une sécurité totale aussi bien pour les personnes que pour les choses.



Absence de fins de course extérieurs : Encodeur et système D-Track regroupés en un seul opérateur. Le montage de fins de course extérieurs, électromécaniques ou inductifs, n'est désormais plus nécessaire, grâce au haut niveau technologique et à la fiabilité à toute épreuve du système. Les étriers de fixation inesthétiques et inconfortables sur les crémaillères appartiennent au passé, l'installation gagnant en rapidité et esthétique.

D-TRACK

D-Track : la sécurité avant tout. Cette notion sécurité se retrouve à un haut niveau sur tous les opérateurs BFT et donc DEIMOS BT 300 n'échappe pas à la règle. Le système de contrôle intelligent du couple D-Track permet, en effet, au microprocesseur de connaître à chaque instant la position exacte et la vraie vitesse du vantail. Le résultat : un maximum de précision dans le contrôle du mouvement, une sécurité anti-écrasement la plus fiable et sûre du marché et une adaptation la plus parfaite aux variations des conditions climatiques et d'usure du vantail.



Caractéristiques techniques

	Deimos BT 300
Alimentation	24 Vca/Vcc
Puissance absorbée	50 W
Poids maxi du vantail	300 kg
Vitesse maxi du vantail	13 m/min
Couple moteur	10 Nm
Usage	Résidentiel
Fréquence d'utilisation	Intensive
Température d'utilisation	-15 °C +60 °C
Degré IP	24
Fins de course	Codeur
Déblocage	Par clé triangulaire
Détection d'obstacle	"D-Track"
Température d'utilisation	-20 °C +50 °C



ACCESSOIRES



SFD - N999151
Base d'ancrage pour la famille DEIMOS



CP - D221073
Crémaillère en plastique, module 4, section 22x22 mm. Fixation par vis sur rainure



Cellula130 - P111273
Paire de cellules photo-électriques avec système d'auto-alignement intégré pour l'extérieur (portée 30 m). Alimentation 24 Vca/Vcc



Mitto 2 12V - D111750
Emetteur 12 V à 4 canaux 433 MHz à code tournant ("Rolling code")



Sb bat 2 - P125021
Kit batteries de secours pour opérateur DEIMOS 300 BT



T-Box - P121019
Clavier numérique sans fil 433 MHz à code tournant ("Rolling code"). Gestion de 10 canaux et jusqu'à 100 codes avec une portée jusqu'à 140 m. Clavier tactile rétro-éclairé



GSM Receiver - D113746 00003
Récepteur GSM. Permet de commander un automatisme sur simple appel téléphonique gratuit